Enterprise Developer 2.1J 稼働環境

製品名	CPU	0/\$	COBSQL (注1)	ロケール (注2)	Cコンパイラ (注3)	Java (注4)	J2EE (注5)
【開発環境】Enterprise Developer 2.1J for Windows	x86-64	Windows 8 Windows 7 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 SP2	0	NA		Java SE 6 Update 27 Java SE 7	WebSphere 6.1/7.0/8.0, WebLogic 9.2/10.3.4, JBoss 4.2.3/5.1
【実行環境】Enterprise Server 2.1J for Windows 【テスト環境】Enterprise Test Server 2.1J for Windows	x86-64	Windows 8 Windows 7 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008 SP2		NA		Java SE 6 Update 27 Java SE 7	WebSphere 6.1/7.0/8.0, WebLogic 9.2/10.3.4, JBoss 4.2.3/5.1
【開発環境】Enterprise Developer 2.1J for AIX 【実行環境】Enterprise Server 2.1J for AIX	POWER	AIX 6. 1 AIX 7. 1	0	Ja_JP, ja_JP, JA_JP	XL C Enterprise Edition for AIX V9.0以降	IBM Java 1.6.0 SR10 IBM Java 1.7.0	WebSphere 6.1/7.0/8.0, WebLogic 9.2/10.3.4, JBoss 4.2.3/5.1
【開発環境】Enterprise Developer 2.1J for 390 Red Hat 【実行環境】Enterprise Server 2.1J for 390 Red Hat	390	Red Hat 6.2/6.3		ja_JP. SJIS, ja_JP. eucJP, ja_JP. utf8, ja_JP. UTF-8	gcc version 4.4.6	IBM Java 1.6.0 IBM Java 1.7.0	WebSphere 6. 1/7. 0/8. 0, JBoss 4. 2. 3/5. 1
【開発環境】Enterprise Developer 2.1J for 390 SUSE 【実行環境】Enterprise Server 2.1J for 390 SUSE		SUSE 11 SP2		ja_JP. SJIS, ja_JP. eucJP, ja_JP. utf8, ja_JP. UTF-8	gcc version 4.3.4 (SuSE Linux)	IBM Java 1.6.0 IBM Java 1.7.0	WebSphere 6. 1/7. 0/8. 0, JBoss 4. 2. 3/5. 1
【開発環境】Enterprise Developer 2.1J for SPARC Solaris 【実行環境】Enterprise Server 2.1J for SPARC Solaris	SPARC	Solaris 10 Solaris 11	0	ja, ja_JP. PCK, ja_JP. UTF-8	Sun C 5.11 以降	Sun Java 1.6.0_27 Oracle Java 1.7.0_05	WebSphere 6.1/7.0/8.0, WebLogic 9.2/10.3.4, JBoss 4.2.3/5.1
【開発環境】Enterprise Developer 2.1J for HP-UX 【実行環境】Enterprise Server 2.1J for HP-UX	Itanium	HP-UX 11.31	0	ja_JP. SJIS, ja_JP. eucJP, ja_JP. utf8	HP aC++/C B3910B A.06.25 以降	HP Java 1. 6. 0. 08 HP Java 1. 7. 0. 01	WebSphere 6.1/7.0/8.0, WebLogic 9.2/10.3.4, JBoss 4.2.3/5.1
【開発環境】Enterprise Developer 2.1J for x64/x86 Linux 【実行環境】Enterprise Server 2.1J for x64/x86 Linux	x86-64	Red Hat 5.5, 5.8, 6.3 Oracle Linux 6.3	0	ja_JP. SJIS, ja_JP. eucJP, ja_JP. utf8, ja_JP. UTF-8	gcc version 4.1.2 gcc version 4.4.6	Sun Java 1.6.0_27 Oracle Java 1.7.0_05	WebSphere 6.1/7.0/8.0, WebLogic 9.2/10.3.4, JBoss 4.2.3/5.1
		SUSE 11/11 SP2			gcc version 4.1.2 gcc version 4.3.4	Sun Java 1.6.0_27 Oracle Java 1.7.0_05	WebSphere 6. 1/7. 0/8. 0, JBoss 4. 2. 3/5. 1

- 注1) COBOLコンパイラに Oracle Pro*COBOLなど DBベンダ提供の SQLプリコンパイラを組み込むための統合化プリプロセッサです。
- 注2)日本語を使用するアプリケーションのコンパイル・実行を行う上でサポートされているロケールです。OSがサポートしている限りこのロケールで動作します。Unix/Linux 環境の CUI のデバッガは、UTF-8 ロケールによる日本語データの表示をサポートしません。
- 注3) 実行形式や共有ライブラリヘリンクして実行するためには、この Cコンパイラ製品がインストールされている必要があります。
- **注4**) Eclipse IDE の実行、COBOL JVM コードの実行、およびネーティブ COBOL と Java 相互運用性サポートが動作保証されている Java のバージョンです。
- 注5) Enterprise Server の提供する Java Connector を経由してアクセスする場合の動作保証対象 Java EEアプリケーションサーバーです。 また JBoss のバージョンは JBoss Application Server のものです。
- 注6) Visual Studio 2012 がサポートされる OS は Windows 7/8 および Windows Server 2012 のみです。